alkyl.

L'ESSENCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

SPÉCIFICATIONS QUALITÉ ALKYL 4T

Version 04.11.2025

		SPÉCIFICATIONS ALKYL 4T		
Propriétés	**Unité**	**Min**	**Max**	**Méthode**
Aspet (inspection visuelle)			**C & L**	ASTMD4176-1
Indice d'Octane Recherché	RON	**93**		EN ISO 5164
Indice d'Octane Moteur	MON	**90**		EN ISO 5163
Densité à 15°C	Kg/m3	**680,00**	**720**	EN ISO 12185
Teneur en Plomb, Pb	mg/l		**≤ 5**	NF EN 237
Teneur en Soufre, UV	mg/Kg		**≤10**	EN ISO 20846
Teneur en Oléfines	vol-%		**≤ 1**	EN ISO 22854
Teneur en Benzène	vol-%		**≤ 0.08**	EN ISO 22854
Pression Vapeur, DVPE	Kpa	**55,00**	**65,00**	EN 13016-1
Teneur en Lubrifiant (Huile de mélange)	vol-%		**0,00%**	

alkyl.

Alkylate France SAS
93 Rue de la Villette
69003 Lyon - France

+33 3 27 53 69 58
negoce@alkylatefrance.fr
www.alkylatefrance.fr

TVA : FR74925321077
SIREN : 925 321 077
SIRET : 925 321 077 00016