

2 T

performance sur le terrain.

L'ESSENCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

La marque ALKYL développe des carburants techniques destiné aux professionnels exigeants. Nos formulations assurent une combustion plus propre, une longue durée de conservation et une réduction importante des émissions toxiques. Chaque produit ALKYL est élaboré selon un processus qualité rigoureux, garantissant une constance de









QUALITÉ, FIABILITÉ ET SÉCURITÉ AU SERVICE DE VOS MACHINES

 La marque ALKYL développe des carburants techniques destinés aux professionnels exigeants. Nos formulations assurent une combustion plus propre, une longue durée de conservation et une réduction importante des émissions toxiques. Chaque produit ALKYL est élaboré selon un processus qualité rigoureux, garantissant une constance de performance sur le terrain.

QUALITÉ CERTIFIÉE

- Contrairement aux essences traditionnelles, ALKYL offre des avantages significatifs en termes de performance et de respect de l'environnement.
- · L'ALKYL dégage très peu d'odeur et ne pollue pas l'air ambiant.
- Produit conforme aux exigences des constructeurs, environnementales et de santé au travail.

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS

- · Machines plus propres et plus durables.
- · Réduction de l'entretien.
- · Moins d'odeurs et de fumées.
- · Produit prêt à l'emploi et économique.
- · Réduction du bruit et des vibrations parasites dues à une meilleure combustion.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

- L'alkyl 2 temps est prêt à l'emploi, sans additif ni mélange à préparer.
- Moins d'encrassement du carburateur, du piston et des bougies.
- · Réduction des fumées et odeurs.
- Pour un moteur resté inactif plusieurs mois, privilégier un redémarrage à l'alkyl pour faciliter la mise en route
- Stabilité de stockage jusqu'à 5 ans et jusqu'à 2 ans après ouverture.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- · Agiter le bidon avant utilisation.
- · Stocker à l'abri de la lumière directe et de la chaleur.
- · Ne pas mélanger avec un autre carburant.
- · Toujours refermer le bidon après usage.
- Utiliser dans des zones ventilées.
- · Tenir hors de portée des enfants.
- S'assurer que l'appareil soit compatible avec le carburant 2T.









GHS09

GHS08

GHS02

GHS07